

DASL8246CN



AirSensor™ - Der automatische Dunstabzug Mit AirSensor™ erkennt die Dunstabzugshaube automatisch die Kochsituation und passt die Motorleistung für eine optimale und angenehme Atmosphäre in der Küche an. Der Geräuschpegel ist immer gut eingestellt und die Dunstabzugshaube läuft ständig auf der idealen Leistungsstufe, so dass Sie keine unnötige Energie verbrauchen

Produkteigenschaften

Automatische Geruchserkennung

Der AirSensor erkennt den Geruch und steuert automatisch die Leistungsstufe des Motors

Automatische Anpassung der Motorleistung

Energieeinsparung durch die automatische Anpassung der Motorleistung



Ein präziserer Kochvorgang

Dank einer glatten Glasscheibe nehmen Sie die Einstellungen für eine schnelle und effektive Absaugung mühelos vor. Absolute Präzision mit einem Tastendruck.

Sparen und optimieren Sie den Platz in Ihrer Küche

Sparen und optimieren Sie den Platz in Ihrer Küche mit der Installation dieser funktionalen und hochwertigen Haube, die sich in das Design Ihres Küchenschranks integriert, indem sie diskret verborgen bleibt, bis Sie sie brauchen



DASL8246CN

Technische Daten			
Bauart Abluft	Flachschirmhaube Yes	Luftschallemission Stufe intensiv Abluft dB(A)	67
Umluft	Ja	Luftschallemission Stufe min. Abluft dB(A)	44
Farbe	Chrom	Umluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	367
Gerätebreite (cm)	90	Umluft-Leistung min. Stufe (m3/h)	177
Abmessungen HxBxT, mm	416x823x328	Umluft-Leistung Intensivstufe max.	438
Absicherung (A)	10	(m³/h)	430
Netz-Spannung (V)	230	Luftschallemission Stufe max. Abluft dB(A)	59
Bedienungsart	Touch	Luftschallemission Stufe max. Umluft	69
Hob2HoodTM	Nein	dB(A)	69
Anzahl der Motoren	1	Luftschallemission Stufe min. Umluft	53
Anzahl Leistungsstufen / stufenlos	3 + Intensiv	dB(A) Beleuchtungseffizienzklasse	A
Geräusch min./max./Intensiv-Stufe, dB (A)	44/59/67	Beleuchtungseffizienz (LE hood)	55.111111111111
Anzahl der Lampen	3	Leistung total (Kochfeldbeleuchtung)	9
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh)	46.2	(W)	I ED Coata
Abluft-Leistung Intensivstufe (m³/h)	574	Art der Beleuchtung	LED Spots 496
Abluft-Leistung min./max./Intensiv- Stufe, m3/h	180/372/574	Lichtstärke (Lux) Fluiddynamische Effizienzklasse	496 A
Energieeffizienzklasse	Α	Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	31
Abluft-Leistung max. Stufe (m³/h)	372	Fettabscheidegradklasse	С
Abluft-Leistung min. Stufe (m³/h)	180	Fettabscheidegrad (%)	78.9
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft (Pa)	517		



